

PARAMETRI TECNICI	
Modello	HWL600R
Peso di lavoro	7800kg
Forza del martello d'impatto	1960J
Corsa di scorrimento (lunghezza dell'albero)	7600mm
Lunghezza massima del palo (Altezza massima del palo di battitura)	6000mm
Tipo di martello idraulico	# 100
Martello idraulico Frequenza massima di impatto	800bmp
Diametro asta per martello e tappo di copertura	100mm
Angolo di rotazione del telaio cingolato	360°
Angolo di inclinazione del telaio della guida scorrevole	(Left) 5° -(Right) 5°
Velocità di tracciamento	3km/h
Forza di trazione massima	100436N
Velocità di funzionamento (m/min)	1.5m/min
Frequenza di impatto	400-800times/min
Pendenza superabile	25°
Velocità di svolta	6R/min
Raggio di sterzata posteriore	2030mm
Larghezza del tavolo operatorio	1760mm
Passo	1635mm
Altezza minima da terra	290mm
larghezza del telaio	1980mm
Distanza tra gli assi	2150mm
Motore diesel	
Modello motore diesel	Cummins
Potenza nominale del motore	85kw/82kw
Velocità nominale del motore	2200RPM
Sistema idraulico	
Spostamento nominale	1760mm
Valvola principale	100L/min
pressione di lavoro	19MPA
portata nominale	230L/min
Capacità del serbatoio idraulico	230L
Emissioni totali del motore di camminata	1575ml/h
Pressione correlata al motore di camminata	18Mpa
Coppia di uscita del motore di camminata	300N.M
Larghezza della scarpa da pista	350mm
Dimensione della macchina	
lunghezza	7800mm
larghezza	1980mm
altezza	2900mm
Dimensioni complessive della macchina funzionante (L*W*H)	7800* 1980*2900mm